

FICHA TECNICA

TRAFFIC WAX PASTE

1. DESCRIPCIÓN

Es una formulación basada en polietilenos del tipo polimérico en unión de ceras naturales, cuya función principal es rellenar los poros de todo tipo de piso, principalmente madera, mármol, terrazo, etc. sobre el cual posteriormente se puede aplicar una cera del tipo pulimentable.

Asimismo, al ser una cera natural sin coloración, forma una película protectora incolora sobre la superficie permitiendo que resalte el color original de sus pisos.

2. FORMA DE USO O APLICACIÓN

Puede usarse en pisos de madera, parqueo, cemento pulido, losetas, cerámicos, terrazos y mármol.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Estado Físico:	Pasta.
Olor:	Característico.
Color	Marrón a amarillo.
Punto de inflamación	42°C
Punto de ebullición	160°C
Presión de vapor	10 mmHg
Gravedad específica	0,8
Solubilidad en agua	Despreciable

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

PICTOGRAMAS



Inflamable.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Puede provocar irritación cutánea.

Puede irritar las vías respiratorias.

Puede provocar somnolencia o vértigo

5. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los Ojos	Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Consultar al médico.
Contacto con la Piel	Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua y jabón, durante al menos 15 minutos.
Inhalación	Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno necesario, manténgala en calma. Si no respira, suminístrele respiración artificial. Si continúan las molestias busque asistencia médica.
Ingestión	No induzca al vómito. Enjuague la boca con agua. Llame al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración.