

FICHA TECNICA COMPRESOR OIL

1. DESCRIPCIÓN

Compresor Oils Óptimo es un aceite para la lubricación de compresores de vehículos, formulado específicamente de bases parafinitas altamente refinadas, con la utilización de aditivos tecnológicos, con el objetivo de lograr una excelente y segura lubricación.

Este producto posee características especiales y únicas ofreciendo beneficios significativos, dentro de los cuales citamos los siguientes:

- Cilindro excepcional y lubricación del anillo del pistón.
- Excelente lubricación de engranajes de distribución y los cojinetes en los compresores rotativos.
- Alta eficiencia del compresor mediante la reducción de la acumulación de carbono en las válvulas de descarga y los refrigeradores intermedios.
- Vida mejorada de petróleo en los sistemas y cárteres de circulación.
- Ayuda a reducir el óxido, la corrosión y el desgaste del sistema de compresores.
- Excelentes ayudas de separación de agua en drenar el exceso de humedad de los sistemas de circulación.
- Reducción de tinción mirilla de compresores equipados con lubricadores automáticos.
- Excelente separación de aceite del aire cuando se utiliza en compresores rotativos inundaciones lubricado

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

El uso de este producto está destinado para ser aplicado en el compresor del vehículo para garantizar su buen funcionamiento y durabilidad.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Característica | Especificaciones según el número de serie | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 32 | 46 | 68 | 100 |
| - | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Viscosidad ISO | 32 | 68 | 100 | 150 |
| Punto de Fluidez °C | -27 | -24 | -21 | -13 |
| Punto de Encendido °C | 220 | 236 | 240 | 230 |
| Color: Saybolt | +30 mínimo | +30 mínimo | +30 mínimo | +30 mínimo |
| Clasificación USDA | H-1 | H-1 | H-1 | H-1 |